



LEDテクノのオリジナルLED基板<Tecoライトシリーズ>

高輝度LEDモジュール

TecoシリコンLED30 昼光色

TecoシリコンLED30は長さ5m巻で5050チップを150球搭載したシリコンコーティング付テープLEDモジュールです。1ブロック100mm(LEDは3球)で50ブロック連結されています。用途に応じて1ブロック(100mm)ずつカットする事が出来ます。防滴仕様のテープLEDは非防水仕様のテープLEDより放熱性が劣ります。木工、樹脂、紙類の放熱できない場所への取付けは早期点灯不良の元になります。スチール什器には最適です。放熱板使用などの対策をお勧めいたします。高輝度チップでありながら安価で加工性にも優れたテープライトです。テープ基板を使用している為、曲面部分に取付ける事が出来ます。基板カットの際は必ず電源を切って、ニッパーやハサミでカットしてください。

基板サイズ:5m巻×10mm幅
 ブロック数:100mm×50ブロック
 搭載LED:5050チップ
 色温度:12000K~15000K
 電圧:12V専用



- 下記のデータは500×500×500の暗室BOXで計測致しました。
- 計測LEDは500mm5ブロック(15球)です。

※LEDには色と明るさに多少のバラツキがございます。ご了承ください。

入力電圧	電流値	消費電力	基板寸法
DC12V	0.26A	3.12W	500mm

搭載LED	色温度	防水性	ルクス (lux)
5050 (3チップ)	14000K	防滴IP65相当	285lux

